

# Imprimante couleur C410 Xerox®

**xerox**™



Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne doit pas ralentir non plus.

| VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse recto¹                                                                   | Couleur : Jusqu'à 42/ 40 ppm A4/ 8,5 x 11 ; Noir et blanc : Jusqu'à 42/ 40 ppm A4/ 8,5 x 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vitesse recto verso¹                                                             | Couleur : Jusqu'à 21/ 20 ppm A4/ 8,5 x 11 ; Noir et blanc : Jusqu'à 21/ 20 ppm A4/ 8,5 x 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volume mensuel² (jusqu'à) :<br>Pages par mois                                    | 125 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volume d'impression mensuel moyen<br>recommandé (jusqu'à) :<br>Pages par mois    | 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Processeur/ mémoire/ stockage<br>Fréquence d'horloge/ cœurs<br>Mémoire/ stockage | Processeur bicœur de 1 GHz<br>RAM 1 Go<br>eMMC 8 Go/ <b>En option</b> : disque dur de 500 Go ou plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connectivité<br>Connectivité des périphériques                                   | USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Ethernet en giga-octets/ <b>En option</b> : Adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologie d'imagerie                                                           | Laser couleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IMPRESSION                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Résolution d'impression (jusqu'à) :                                              | 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Délai de sortie de la première<br>impression                                     | 6,4 secondes seulement en couleur/ 6,1 secondes en noir et blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langages de description de page                                                  | Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, émulation PDF v1.7, image directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions d'impression                                                           | Interface utilisateur tactile, qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du bac et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart                                                                                                                                                                                                                              |
| COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Impression mobile                                                                | Apple® AirPrint®, service d'impression Mopria®, Chromebook, Wi-Fi Direct®³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Xerox® Workplace Suite et<br>Xerox® Workplace Cloud                              | <b>En option</b> : Xerox Workplace Cloud & Suite constitue la plateforme complète de gestion de l'impression combinant la sécurité, le contrôle des coûts et la mobilité, pour améliorer la productivité des workflows pour les employés travaillant au bureau et les employés hybrides. Disponible en version sur site (Workplace Suite) ou en ligne (Workplace Cloud), elle offre la plus grande flexibilité pour redonner aux équipes informatiques la liberté de se concentrer sur les priorités principales de l'entreprise. (Certains modèles peuvent nécessiter un équipement supplémentaire en option.) |
| Connectivité cloud                                                               | Oui (via l'Application Xerox® Print and Scan Experience)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Imprimante couleur C410 Xerox®

| CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délai de sortie de la première impression – couleur (seulement) :       | 6,4 secondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (seulement) : | 6,1 secondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résolution (jusqu'à) :                                                  | 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Langages de description de page                                         | Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL® 5, émulation PDF v1.7, image directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marge de page non imprimable                                            | Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impression depuis USB                                                   | Oui. Documents : PDF, HTML, XPS, formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)<br>Images : .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation                  | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.<br>macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a> . |
| Protocoles réseau                                                       | TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/ Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, impression universelle, Bonjour                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polices                                                                 | PCL6 : 89 polices à échelles variables, 2 polices bitmap<br>Émulation PS : 158 polices dimensionnables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestion des périphériques                                               | Appli Xerox® Easy Assist, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Logiciel Xerox® CentreWare® Web                                         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SÉCURITÉ                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocoles/ fonctions de sécurité                                       | Mises à jour de micrologiciel signées numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPSec, écrasement d'image <sup>4</sup>                                                                                                     |
| SÉCURITÉ WI-FI (NÉCESSITE UN ADAPTATEUR RÉSEAU SANS FIL)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Méthodes d'authentification et de chiffrement                           | Mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personnel AES PSK, WPA2-Personnel, prise en charge WPA3 802.1x : EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GESTION DU PAPIER                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard/ en option                                                     | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacité                                                                | 1 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Format minimum (pouces)                                                 | 3 x 5 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Format minimum (mm)                                                     | 76 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Format maximum (pouces)                                                 | Légal (8,5 x 14 po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Format maximum (mm)                                                     | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grammage minimum (g/m²)                                                 | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grammage minimum – recto verso (g/m²)                                   | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grammage maximum (g/m²)                                                 | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grammage maximum – recto verso (g/m²)                                   | 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Types de papiers pris en charge                                         | Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BAC PRINCIPAL                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard/ en option                                                     | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacité (jusqu'à) :                                                    | 250 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb Bond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Format minimum (pouces)                                                 | 3,9 x 5,8 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Format minimum (mm)                                                     | 98 x 148 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Format maximum (pouces)                                                 | Légal (8,5 x 14 po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Format maximum (mm)                                                     | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grammage minimum (g/m²)                                                 | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grammage minimum – recto verso (g/m²)                                   | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grammage maximum (g/m²)                                                 | 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grammage maximum – recto verso (g/m²)                                   | 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Types de papiers pris en charge                                         | Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Imprimante couleur C410 Xerox®

| BAC DE 550+100 FEUILLES EN OPTION (CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES) |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAC DE 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL DE 100 FEUILLES                                                               |                                                                                                                                                             |
| Capacité (jusqu'à) :                                                                                                  | 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb Bond                                                                                                            |
| Format minimum (pouces)                                                                                               | 3 x 5 po                                                                                                                                                    |
| Format minimum (mm)                                                                                                   | 76 x 127 mm                                                                                                                                                 |
| Format maximum (pouces)                                                                                               | Légal (8,5 x 14 po)                                                                                                                                         |
| Format maximum (mm)                                                                                                   | 216 x 356 mm                                                                                                                                                |
| Grammage minimum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage minimum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage maximum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Grammage maximum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Types de papiers pris en charge                                                                                       | Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé        |
| BAC DE 550+100 FEUILLES – BAC DE 550 FEUILLES                                                                         |                                                                                                                                                             |
| Capacité (jusqu'à) :                                                                                                  | 550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb Bond                                                                                                            |
| Format minimum (pouces)                                                                                               | 5,8 x 8,3 po                                                                                                                                                |
| Format minimum (mm)                                                                                                   | 148 x 210 mm                                                                                                                                                |
| Format maximum (pouces)                                                                                               | 8,5 x 14 pouces                                                                                                                                             |
| Format maximum (mm)                                                                                                   | 216 x 356 mm                                                                                                                                                |
| Grammage minimum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage minimum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage maximum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Grammage maximum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Types de papiers pris en charge                                                                                       | Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, papier coloré, chiffon coton brut, personnalisé |
| BAC DE 550 FEUILLES EN OPTION (NÉCESSITE LE BAC 550+100 FEUILLES)                                                     |                                                                                                                                                             |
| Capacité (jusqu'à) :                                                                                                  | 550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> / 20 lb bond (ajouter jusqu'à 2 bacs supplémentaires de 550 feuilles)                                                   |
| Format minimum (pouces)                                                                                               | 5,8 x 8,3 po                                                                                                                                                |
| Format minimum (mm)                                                                                                   | 148 x 210 mm                                                                                                                                                |
| Format maximum (pouces)                                                                                               | Légal (8,5 x 14 po)                                                                                                                                         |
| Format maximum (mm)                                                                                                   | 216 x 356 mm                                                                                                                                                |
| Grammage minimum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage minimum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 60 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |
| Grammage maximum (g/m <sup>2</sup> )                                                                                  | 176 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Grammage maximum – recto verso (g/m <sup>2</sup> )                                                                    | 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Types de papiers pris en charge                                                                                       | Standard, léger, épais, à en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppes, coloré, chiffon coton brut, personnalisé        |
| CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/ MAXIMALE                                                                            |                                                                                                                                                             |
| Capacité d'alimentation standard                                                                                      | 251                                                                                                                                                         |
| Capacité d'alimentation maximum                                                                                       | 2001                                                                                                                                                        |
| CAPACITÉ DE SORTIE                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Capacité de sortie                                                                                                    | 125                                                                                                                                                         |

# Imprimante couleur C410 Xerox®

| SPÉCIFICATIONS                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE                                           |                                                                                                                                                                                |
| Amérique du Nord                                                  | 100 à 127 volts (V) (90 - 110 au Japon) à 47 à 53 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal<br>90 à 140 volts (90 - 110 au Japon), extrême                                              |
| Europe                                                            | 220 à 240 volts (V) à 47 à 53 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal (non disponible dans tous les pays)<br>198 à 259 volts, extrême                                                 |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                                           |                                                                                                                                                                                |
| Fonctionnement/ exécution – 110 V/ 220 V                          | Recto 574 W ; Recto-verso 383 W                                                                                                                                                |
| Mode veille – 110 V/ 220 V                                        | 22 W                                                                                                                                                                           |
| Mode veille/ arrêt automatique – 110/ 220 V                       | 1,61 W                                                                                                                                                                         |
| Mode hors tension – 110/ 220 V                                    | 0,2 W                                                                                                                                                                          |
| Délai de mise en veille par défaut                                | 15 minutes                                                                                                                                                                     |
| Délai de sortie de la première impression à partir du mode veille | 15 secondes                                                                                                                                                                    |
| Temps de préparation à partir du mode hors tension                | 42 secondes                                                                                                                                                                    |
| ENVIRONNEMENT D'UTILISATION                                       |                                                                                                                                                                                |
| Plage de température requise – en Fahrenheit (stockage)           | De 60 à 90 °F<br>Expédition : De -40 à 104 °F                                                                                                                                  |
| Plage de température requise – en Fahrenheit (en fonctionnement)  | De 60 à 90 °F                                                                                                                                                                  |
| Plage de température requise – en Celsius (stockage)              | De 15 à 32 °C<br>Expédition : De -40 à 40 °C                                                                                                                                   |
| Plage de température requise – en Celsius (en fonctionnement)     | De 15 à 32 °C                                                                                                                                                                  |
| Humidité relative requise                                         | de 8 % à 80 % RH                                                                                                                                                               |
| NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE                                       |                                                                                                                                                                                |
| Niveaux de pression sonore                                        | Fonctionnement en mode recto, noir et blanc/ couleur 51/52 dB(A)<br>Fonctionnement recto verso 53/54 B(A)<br>Mode silencieux recto 47/48 dB(A)<br>Inactif 14 dB(A)             |
| Niveaux de puissance sonore                                       | Fonctionnement en mode recto, noir et blanc/ couleur 6,6/6,7 B(A)<br>Fonctionnement en mode recto verso 6,7/6,8 B(A)<br>Mode silencieux recto 6,2/6,2 B(A)<br>Inactif 3,1 B(A) |

# Imprimante couleur C410 Xerox®

| DIMENSIONS ET POIDS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimante</b> (avec emballage)                                                                                                                                                                               | Largeur : 495 mm/ 19,5 po<br>Profondeur : 595 mm/ 23,4 po<br>Hauteur : 402 mm/ 15,8 po<br>Poids : 23,9 Kg/ 52,5 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Imprimante</b> (sans emballage)                                                                                                                                                                               | Largeur : 445 mm/ 17,9 po<br>Profondeur : 423 mm/ 16,6 po<br>Hauteur : 318 mm/ 12,5 po<br>Poids : 20,6 Kg/ 45,3 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bac de 550 feuilles (nécessite le bac de 550+100 feuilles)</b> (Avec emballage)                                                                                                                               | Largeur : 218 mm/ 8,6 po<br>Profondeur : 508 mm/ 20,0 po<br>Hauteur : 478 mm/ 18,8 po<br>Poids : 5,2 Kg/ 11,45 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bac de 550 feuilles (nécessite le bac de 550+100 feuilles)</b> (Sans emballage)                                                                                                                               | Largeur : 424 mm/ 16,7 po<br>Profondeur : 416 mm/ 16,4 po<br>Hauteur : 133 mm/ 5,2 po<br>Poids : 3,9 Kg/ 8,6 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bac de 550 feuilles + 100 feuilles</b> (avec emballage)                                                                                                                                                       | Largeur : 218 mm/ 8,6 po<br>Profondeur : 508 mm/ 20,0 po<br>Hauteur : 478 mm/ 18,8 po<br>Poids : 5,2 Kg/ 11,45 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bac de 550 feuilles + 100 feuilles</b> (sans emballage)                                                                                                                                                       | Largeur : 424 mm/ 16,7 po<br>Profondeur : 416 mm/ 16,4 po<br>Hauteur : 133 mm/ 5,2 po<br>Poids : 4,2 Kg/ 9,3 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Support de l'imprimante</b> (avec emballage)                                                                                                                                                                  | Largeur : 525 mm/ 20,7 po<br>Profondeur : 565 mm/ 22,2 po<br>Hauteur : 235 mm/ 9,2 po<br>Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Support d'imprimante</b> (sans emballage)                                                                                                                                                                     | Largeur : 463 mm/ 18,2 po<br>Profondeur : 510 mm/ 20 po<br>Hauteur : 440 mm/ 17,3 po<br>Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Support réglable</b> (avec emballage)                                                                                                                                                                         | Largeur : 690 mm/ 27,2 po<br>Profondeur : 670 mm/ 26,3 po<br>Hauteur : 232 mm/ 9,1 po<br>Poids : 28,4 kg/ 62,6 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Support réglable</b> (sans emballage)                                                                                                                                                                         | Largeur : 626 mm/ 24,6 po<br>Profondeur : 597 mm/ 23,5 po<br>Hauteur : 521 mm/ 20,5 po<br>Poids : 23,1 kg/ 50,9 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SERVICES À DISTANCE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>                                                                                                                                                                   | Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et s'assure que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox sans délai.                                                                                                      |
| <b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>                                                                                                                                                    | Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Il est nécessaire de dégager l'espace autour du périphérique pour faciliter l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dessus</b>                                                                                                                                                                                                    | 254 mm/ 10 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Arrière</b>                                                                                                                                                                                                   | 101,6 mm/ 4 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gauche</b>                                                                                                                                                                                                    | 76,2 mm/ 3 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Droite</b>                                                                                                                                                                                                    | 76,2 mm/ 3 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Devant</b>                                                                                                                                                                                                    | 76,2 mm/ 3 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Certifications</b>                                                                                                                                                                                            | Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page <a href="https://www.xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTENU DE LA BOÎTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tous les éléments contenus dans la boîte</b>                                                                                                                                                                  | Imprimante couleur<br>Cordon d'alimentation<br>Guide d'installation<br>Fiche de sécurité produit<br>Guide d'utilisation rapide<br>CD du logiciel et de la documentation<br>Cartouches préinstallées et capacité d'impression initiale :<br>Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : capacité de 2 000 impressions <sup>3</sup> ; Cartouche Noir : Capacité d'impression de 2 400 feuilles <sup>5</sup> |

C410 Xerox®

| CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES                                                                                                           | AMÉRIQUE DU NORD<br>ET EUROPE* | TOUTES LES AUTRES<br>RÉGIONS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(2 400 pages) <sup>5</sup>    | 006R04677                      | 006R04677                    |
| Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(2 000 pages) <sup>5</sup>    | 006R04678                      | 006R04678                    |
| Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(2 000 pages) <sup>5</sup> | 006R04679                      | 006R04679                    |
| Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(2 000 pages) <sup>5</sup>   | 006R04680                      | 006R04680                    |
| Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(10 500 pages) <sup>5</sup>     | 006R04685                      | 006R04764                    |
| Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(7 000 pages) <sup>5</sup>      | 006R04686                      | 006R04765                    |
| Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(7 000 pages) <sup>5</sup>   | 006R04687                      | 006R04766                    |
| Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(7 000 pages) <sup>5</sup>     | 006R04688                      | 006R04767                    |
| Contenant de récupération de toner Jaune authentique de Xerox, imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(30 000 pages)                    | 008R13325                      | 008R13325                    |
| Kit d'imagerie Noire authentique de Xerox®, imprimante couleur C410 de Xerox (125 000 pages) <sup>6</sup>                             | 013R00700                      | 013R00700                    |
| Kit d'imagerie couleur et Noir authentique de Xerox (CMJN), imprimante couleur C410 de Xerox®<br>(125 000 pages) <sup>6</sup>         | 013R00701                      | 013R00701                    |
| ACCESSOIRES EN OPTION                                                                                                                 |                                |                              |
| Bac de 550+100 feuilles                                                                                                               | 097N02468                      |                              |
| Bac de 550 feuilles (nécessite le bac de 550 + 100 feuilles)                                                                          | 097N02465                      |                              |
| Disque dur de 500 Go ou plus                                                                                                          | 097N02464                      |                              |
| Support d'imprimante Xerox                                                                                                            | 097S05244                      |                              |
| Adaptateur réseau sans fil                                                                                                            | 097N02470                      |                              |
| Support ajustable                                                                                                                     | 497N07994                      |                              |

\* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada  
Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.  
<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.  
<sup>3</sup> Nécessite un adaptateur réseau sans fil.  
<sup>4</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.  
<sup>5</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.  
<sup>6</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/ le format papier et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

Retournez les consommables d'imagerie usés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page [www.xerox.fr/gwa](https://www.xerox.fr/gwa).

Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.fr/bureau](https://www.xerox.fr/bureau).

